

<< Język HTML >>

```
<html>
  <head>
    <title> ...</title>
    ...
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

Cały kod piszemy w Notatniku i zapisujemy jako plik z rozszerzeniem **.html** (np.: **index.html**)

Tagi (znaczniki) – polecenia języka HTML.

RAMKI: <frameset rows="a,b,c,..." cols="a,b,c,...">
<frame name="nazwa ramki" src="adres strony.html">
...</frameset>

parametry polecenia: marginheight=h
marginwidth=h {h w pikselach}
scrolling=a {a=yes, no, auto – pasek przewijania}
bordercolor=kolor {kol. ramki}
border=n {obszar między ramkami}
frameborder=n {szer. krawędzi}

POLSKIE ZNAKI: {head}
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-||- =windows-1250">

TWÓRCA STRONY: <meta name="author" content=" dane autora: imie itd">

TŁO:

<body bgcolor="kolor"> - kolor tła
<body background="ścieżka_do_obrazka(.gif lub .jpg)"> - obrazek jako tło

POŁĄCZENIA DO DOCELOWEJ RAMKI:

 ... {poł. w ramce: 'nazwa'}
-||- blank > ... {połączenie w nowym pustym oknie}
self >... {w ramce zawierającej połączenie}

ODNOŚNIKI:

 ...tekst lub obrazek... {do czego ma być odnośnik}
 ... opis ... {tam gdzie ma być odnośnik, np. na dole strony}
 połączenie z mailem
 połączenie z np. onetem - 'linki'

LISTY:

- Uporządkowane (numerowane):
<ol type=x>
 ...
 ...
 {x: A, a, I, i, 1 }
- Nieuporządkowane (punktowane):
<ul type=y >
 ...
 ...
 {y: disk - ●, circle - ○, square - ■ }

LINIE POZIOME:

<hr size=n width=w align=sposób_wyrównania noshade>
{left,center, right, noshade – bez cienia}

KOLOR ODSYŁACZY:

<body link="kol1" vlink="kol2" alink="kol3">
{ kol2- kolor odsyłaczy co najmniej raz użytych, kol3- kolor odsyłacza aktywnego, w trakcie ładowania dokumentu}

KOMENTARZE:

<!-- tekst komentarza -->

CZCIONKI:

 pogrubienie
<i> kursywa </i>
<u> podkreślenie </u>
 tekst w kolorze 'kolor'
 tekst wielkości 'n' {n=1-7}
 czcionka w odniesieniu do tekstu obok
 tekst

<blink> tekst migający </blink>
<strike> przekreślenie </strike>
_{indeks dolny}
^{indeks górny}

kolory:
#ffffff – biały
#dc640d – jasnoczerwony
#fce503 – żółty
#088343 – ciemnozielony
#0d3981 – ciemnoniebieski
#f3d7e3 – różowy
#777777 – ciemnoszary
#d4d4d4 – jasnoszary
#c91f16 – ciemnoczerwony
#f1a60a – pomarańczowy
#bed20f – jasnozielony
#009d8e – jasnoniebieski
#ff00ff – fioletowy
#434343 – prawie czarny
#a7a7a7 – szary
#000000 – czarny

AKAPIT:

 - łamanie wiersza
<p> tekst akapitu </p> - nowy akapit
<spół_wyrównania> tekst </spół_wyrównania> - wyrównywanie tekstu
<p align=sp_wyrównania> akapit </p> - wyrównywany akapit
<spacer type=vertical size=n> - odstęp (n) po akapicie
 tekst wcięty
{spół_wyrównania – left, center, right, justify}

PŁYWAJĄCY TEKST:

<marquee behavior=a direction=b bgcolor=kolor height=x width=y loop=n> tekst animacji
</marquee>
{ a: scroll – od jednej do drugiej strony, znika i pojawia się;
slide – zatrzymuje się przy drugim brzegu
alternate – odbija się od drugiego brzegu
b: left, right – początkowy kierunek biegu
kolor – kolor tła po, którym porusza się napis
x, y – wymiary 'drogi'
n- ilość powtórzeń ruchu tekstu}

ILUSTRACJE:

OTACZANIE ILUSTRACJI TEKSTEM:

 { tekst umieszczony obok ilustracji}
 {odstęp wokół obrazka}
<br clear=all> {przerwanie otaczania obrazka tekstem}

TABELKI:

<table border=n width=x height=y>
<tr> {początek I wiersza}
<td> { I komórka w I wierszu} </td>
<td bgcolor="kolor" > { II komórka w I wierszu} </td>
.....
</tr>
...
</table>

NAGŁÓWKI: {6 poziomów}

<h1 align=spół_wyrównania>...</h1> {spół_wyrównania: direction, left, right, center; n --> 1-6 }

DZWIĘKI:

<embed src="dźwięk.url" controls=z width=x height=y loop=n autostart=false >
{x – console, smallconsole, playbutton, stopbutton, pausebutton, volumelayer
n – ilość odtwarzania dźwięku, n=true – odtwarzanie do momentu wciśnięcia przycisku zatrzymaj;
false – aby dźwięk nie włączał się przy wchodzeniu na stronę}
 tekst opisu
{umieszczanie dźwięku}